



Для всех типов бронированных кабелей

- Высококачественные прочные материалы
- Прочная конструкция для тяжелых условий эксплуатации
- Технология крепления брони «металл к металлу»
- Для внутренней и наружной установки
- Регулируемое наружное уплотнение с технологией выдерживания большой нагрузки
- Уникальная линейка OSTG позволяет избежать перетяжки
- Внутреннее уплотнение для защиты от попадания влаги
- От -60 °C до +130 °C
- Проведены испытания на соответствие требованиям электромагнитной совместимости

[illegible]

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические стандарты	BS 6121:Часть 1:1989, IEC 62444, EN 62444
Механические характеристики*	Ударная прочность = Уровень 8, Крепление = Класс D
Защита корпуса	IK10 согласно IEC 62262 (20 Дж), н/п для алюминия — обратитесь в компанию CMP
Электрические характеристики*	Категория В (категория А при использовании кабелей с оплеткой, изоляционной лентой или кабелей с гибкой проволочной броней)
Сертификат ГОСТ Р	РОСС GB, ГБ 05.H00187
Сертификат ГОСТ К	KZ.7500361.01.01.25266
Разрешение на применение RoK	19-02-UL-1957
Одобрения, полученные от морских ведомств	LRS: 01/00171 (E3)
Класс защиты от внешних воздействий	IP66, IP67 и IP68**
Соответствие стандарту водонепроницаемости	DTS01 : 91
Материал кабельных вводов	Латунь, химически никелированная латунь, нержавеющая сталь, алюминий
Материал уплотнителя	Термоактивный эластомер CMP
Тип кабеля	С однослойной проволочной броней (SWA), с алюминиевой проволочной броней (AWA), со стальной ленточной броней (STA), с алюминиевой ленточной броней (ASA), с проволочной оплеткой, с экранированной гибкой (EMC) проволочной оплеткой (например, CV/SV), с алюминиевой проволочной броней (PWA)
Технология крепления брони	Двухсторонний конус для заделки брони и универсальное зажимное кольцо AnyWay
Технология уплотнения	Уникальное наружное уплотнение LRS (уплотнение с технологий выдерживания большой нагрузки) от CMP
Области уплотнения	Внешняя оболочка кабеля

Примечание. *Механические и электрические характеристики соответствуют IEC 62444 и EN 62444.

Примечание. ** Для получения подробной информации о классах защиты от внешних воздействий см. стр. 7 или веб-сайт www.cmp-products.com

Таблица выбора кабельного ввода

См. рисунок в верхней части страницы

Указанные ниже размеры относятся только к кабельным вводам в метрическом исполнении. Размеры прочих резьб могут отличаться. См. входящие в комплект поставки справочные листы данных.

Размер кабельного ввода	Доступный тип резьбы С (возможен выбор другой длины резьбы (метрическая система))		Диаметр внутренней оболочки кабеля А	Наружный диаметр кабеля В		Диапазон бронирования †				Расстояние от одной грани до противоположной D	Расстояние между углами D	Длина выступа F	Общий код заказа (*латунь, метрическая резьба)			Защитный кожух	Вес кабельного ввода (кг)
	Метрическая система мер	Длина резьбы (метрической) E	Макс.	Мин.	Макс.	Рифленый конус (X)		Ступенчатый конус (W)		Макс.	Макс.		Размер	Тип	Суффикс для заказа		
						Мин.	Макс.	Мин.	Макс.								
20S/16	M20	10.0	8.7	6.1	13.1	0.3	1.0	0.8	1.25	30.5	33.6	65.0	20S16	C2KGP	1RA	PVC06	0.23
20S	M20	10.0	11.7	9.5	15.9	0.3	1.0	0.8	1.25	30.5	33.6	62.0	20S	C2KGP	1RA	PVC06	0.22
20	M20	10.0	14.0	12.5	20.9	0.4	1.0	0.8	1.25	30.5	33.6	63.0	20	C2KGP	1RA	PVC06	0.22
25S	M25	10.0	20.0	14.0	22.0	0.4	1.2	1.25	1.6	37.5	41.3	69.5	25S	C2KGP	1RA	PVC09	0.35
25	M25	10.0	20.0	18.2	26.2	0.4	1.2	1.25	1.6	37.5	41.3	69.5	25	C2KGP	1RA	PVC09	0.35
32	M32	10.0	26.3	23.7	33.9	0.4	1.2	1.6	2.0	46.0	50.6	75.0	32	C2KGP	1RA	PVC11	0.55
40	M40	15.0	32.2	27.9	40.4	0.4	1.6	1.6	2.0	55.0	60.5	75.0	40	C2KGP	1RA	PVC15	0.75
50S	M50	15.0	38.2	35.2	46.7	0.4	1.6	2.0	2.5	60.0	66.0	77.0	50S	C2KGP	1RA	PVC18	0.86
50	M50	15.0	44.1	40.4	53.0	0.6	1.6	2.0	2.5	70.1	77.1	77.0	50	C2KGP	1RA	PVC21	1.13
63S	M63	15.0	50.0	45.6	59.4	0.6	1.6	2.0	2.5	75.0	82.5	80.0	63S	C2KGP	1RA	PVC23	1.33
63	M63	15.0	56.0	54.6	65.8	0.6	1.6	2.0	2.5	80.0	88.0	80.0	63	C2KGP	1RA	PVC25	1.34
75S	M75	15.0	62.0	59.0	72.0	0.6	1.6	2.0	2.5	90.0	99.0	87.0	75S	C2KGP	1RA	PVC28	2.02
75	M75	15.0	68.0	66.7	78.4	0.6	1.6	2.5	3.0	100.0	110	88.0	75	C2KGP	1RA	PVC30	2.48
90	M90	24.0	80.0	76.2	90.3	0.8	1.6	3.15	4.0	115.0	126.5	102.0	90	C2KGP	1RA	PVC32	3.52
100	M100	24.0	91.0	86.1	101.4	0.8	1.6	3.15	4.0	127.0	139.7	114.0	100	C2KGP	1RA	LSF33	4.57
115	M115	24.0	98.0	101.5	110.2	0.8	1.6	3.15	4.0	133.4	146.7	114.0	115	C2KGP	1RA	LSF34	6.50
130	M130	24.0	115.0	110.2	123.2	0.8	1.6	3.15	4.0	152.4	167.6	114.0	130	C2KGP	1RA	LSF35	8.50

Для выбора материала добавляйте следующие суффиксы к коду заказа: латунь (суффикс не требуется), никелированная латунь — «5», нержавеющая сталь сорта 316 — «4», алюминий без примесей меди — «1». При выборе типа резьбы NPT добавьте следующие цифры к суффиксу материала: 1/2" = 31, 3/4" = 32, 1" = 33, 1 1/4" = 34, 1 1/2" = 35, 2" = 36, 2 1/2" = 37, 3" = 38, 3 1/2" = 39, 4" = 310 (для заказа латунного исполнения добавить индекс 0).

Примеры: 32C2KGP1RA534 = никелированная латунь 1-1/4" NPT, 50SC2KGP1RA035 = латунь, 1-1/2" NPT, 25C2KGP1RA432 = нержавеющая сталь, 3/4" NPT, 20C2KGP1RA5 = никелированная латунь, M20

Если не указано иное, размеры приведены в миллиметрах