



PXRC

Ex e

Ex d

Ex ta

РХРС, соответствующий международным стандартам взрывобезопасный защитный кабельный ввод с жестким и гибким кабелепроводами

Для всех типов небронированных кабелей

- Предназначен для жестких и гибких кабелепроводов
- Конструкция муфты, обеспечивающая простой монтаж
- Огнеупорное защитное уплотнение из полимера
- От -60 °C до +85 °C
- Класс I, Зоны 1, 21 и Зоны 2, 22
- Международная маркировка: IECEx и ATEX



Примечание. Другие размеры кабелепроводов доступны по запросу.

Полные сведения о номерах заказа резьб NPT и метрических резьб см. в таблице выбора кабельного ввода ниже

ПРИМЕРЫ ЗАКАЗА ВАРИАНТА РЕЗЬБЫ

Код заказа	Наружная резьба	Внутренняя резьба
20PXRC1RA	M20	M20
20PXRC1RA031	M20	1/2" NPT
20PXRC1RA03131	1/2" NPT	1/2" NPT
20PXRC1RA03101	1/2" NPT	M20

Таблица выбора кабельного ввода

См. рисунок в верхней части страницы

Размер кабельного ввода	Доступный тип резьбы «С» (возможен выбор другой длины резьбы (метрическая система))					Количество жил	Стандартная внутренняя соединительная резьба Н	Диаметр проводников А	Диаметр внутренней оболочки кабеля G	Наружный диаметр кабеля В	Расстояние от одной грани до противоположной D	Расстояние между углами D	Длина выступа F	Общий код заказа (*латунь, метрическая резьба)			Вес кабельного ввода (кг)
	Стандартно				Опция									Размер			
	Метрическая система мер	Длина резьбы (метрической) E	NPT	Длина резьбы (NPT) E		NPT		Макс.	Макс.	Макс.	Макс.	Макс.					
20	M20	15.0	1/2"	19.9	3/4"	11	M20	12.6	12.9	13.9	30.0	33.0	45.9	20	PXRC	1RA	0.17
25	M25	15.0	3/4"	20.2	1"	21	M25	17.5	17.9	19.9	41.0	45.1	53.6	25	PXRC	1RA	0.33
32	M32	15.0	1"	25.0	1 1/4"	38	M32	23.6	23.9	26.2	41.0	45.1	51.8	32	PXRC	1RA	0.32
40	M40	15.0	1 1/4"	25.6	1 1/2"	59	M40	30.0	30.3	32.3	50.0	55	48.6	40	PXRC	1RA	0.41
50S	M50	15.0	1 1/2"	26.1	2"	89	M50	36.6	36.9	38.9	55.0	60.5	59.1	50S	PXRC	1RA	0.57
50	M50	15.0	2"	26.9	2 1/2"	89	M50	41.0	41.3	44.2	60.0	66.0	64.0	50	PXRC	1RA	0.61
63S	M63	15.0	2"	26.9	2 1/2"	115	M63	47.9	48.4	50.0	70.1	77.1	62.6	63S	PXRC	1RA	0.94
63	M63	15.0	2 1/2"	39.9	3"	115	M63	53.7	54.0	58.0	75.0	82.5	64.6	63	PXRC	1RA	0.89
75S	M75	15.0	2 1/2"	39.9	3"	140	M75	59.9	60.2	62.4	84.0	92.4	71.7	75S	PXRC	1RA	1.29
75	M75	15.0	3"	41.5	3 1/2"	140	M75	64.3	64.2	68.1	85.0	93.5	71.2	75	PXRC	1RA	1.16
90	M90	24.0	3 1/2"	42.8	4"	200	M90	75.3	75.6	80.1	108.0	118.8	87.3	90	PXRC	1RA	2.63

Для выбора материала добавляйте следующие суффиксы к коду заказа: латунь (суффикс не требуется), никелированная латунь — «L», нержавеющая сталь сорта 316 — «S», алюминий без примесей меди — «A». Приведены внутренние и наружные резьбы NPT, добавьте следующие суффиксы к коду материала (см. таблицу вариантов резьбы выше): 1/2" = 31, 3/4" = 32, 1" = 33, 1 1/4" = 34, 1 1/2" = 35, 2" = 36, 2 1/2" = 37, 3" = 38, 3 1/2" = 39, 4" = 40 (для заказа латунного уплотнения добавить индекс 0). Если вам требуется кабельный ввод с наружной резьбой NPT и метрической внутренней резьбой, добавьте следующие идентификаторы к суффиксам материала и типу наружной резьбы NPT (см. таблицу вариантов резьбы выше): M20 = 01, M25 = 02, M32 = 03, M40 = 04, M50 = 05, M63 = 06, M75 = 07, M90 = 08 (для заказа латунного уплотнения добавить индекс 0).

Примеры: 20PXRC1RA533 — никелированная латунь, M32, наружная резьба и внутренняя резьба 1" NPT, 20S16PXRC1RA031 — латунь, M20, наружная резьба и внутренняя резьба 1/2" NPT, 25PXRC1RA43202 — нержавеющая сталь, наружная резьба 1/4" NPT и внутренняя резьба M25, 20PXRC1RA5 — никелированная латунь, M20, наружная и внутренняя резьбы.