



SS2KGP

SS2KGP, промышленный кабельный ввод с двойным уплотнением**Для всех типов небронированных кабелей и кабелей с проволоочной оплеткой**

- Для внутренней и наружной установки
- Высоконадежное крепление кабеля
- Уплотнения смещения
- Разработан с целью предотвращения пластической деформации
- Защита от влаги
- От -60 °C до +130 °C



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические стандарты	BS 6121:Часть 1:1989, IEC 62444, EN 62444
Механические характеристики*	Ударная прочность = Уровень В, Крепление = Класс В
Защита корпуса	IK10 согласно IEC 62262 (20 Дж), н/л для алюминия — обратитесь в компанию CMP
Сертификат ГОСТ Р	РОСС GB.ГБ 05.H00187
Сертификат ГОСТ К	KZ 157500361.01.01.25266
Разрешение на применение RoK	19-02-UL-1957
Одобрения, полученные от морских ведомств	LRS: 01/00171 (E3), ABS: 16-LD1472056-PDA
Класс защиты от внешних воздействий	IP66, IP67 и IP68**
Материал кабельных вводов	Латунь, химически никелированная латунь, нержавеющая сталь, алюминий
Материал уплотнителя	Термореактивный эластомер CMP
Тип кабеля	Без брони
Технология уплотнения	Уникальная концепция уплотнения смещения CMP
Области уплотнения	Внутренняя подушка и внешняя оболочка кабеля

Примечание. *Механические и электрические характеристики соответствуют IEC 62444 и EN 62444.

Примечание. **Для получения подробной информации о классах защиты от внешних воздействий см. стр. 7 или веб-сайт www.cmp-products.com**Таблица выбора кабельного ввода**

См. рисунок в верхней части страницы

Указанные ниже размеры относятся только к кабельным вводам в метрическом исполнении
Размеры прочих резьб могут отличаться. См. входящие в комплект поставки справочные листы данных

Размер кабельного ввода	Доступный тип резьбы «С» (возможен выбор другой длины резьбы (метрическая система))					Наружный диаметр кабеля А/В		Рассто- яние от одной гранн до противо- полож- ной D	Рассто- яние между углами D	Длина выступа F	Общий код заказа (*латунь, метрическая резьба)			Защит- ный кожух	Вес кабель- ного ввода (кг)
	Стандартно			Опция	Размер						Тип	Суффикс для заказа			
	Метриче- ская система мер	Длина резьбы (метрической) E	NPT	Длина резьбы (NPT) E		NPT	Мин.	Макс.	Макс.	Макс.					
20S/16	M20	10.0	1/2"	19.9	3/4"	3,2	8.6	24.0	26.4	49.0	20S16	SS2KGP	1RA	PVC04	0.140
20S	M20	10.0	1/2"	19.9	3/4"	6.1	11.7	24.0	26.4	49.0	20S	SS2KGP	1RA	PVC04	0.130
20	M20	10.0	1/2"	19.9	3/4"	6.5	14.0	27.0	29.7	54.0	20	SS2KGP	1RA	PVC05	0.160
25	M25	10.0	3/4"	20.2	1"	11.1	20.0	36.0	39.6	66.0	25	SS2KGP	1RA	PVC09	0.300
32	M32	10.0	1"	25.0	1 1/4"	17.0	26.3	41.0	45.1	67.0	32	SS2KGP	1RA	PVC10	0.350
40	M40	15.0	1 1/4"	25.6	1 1/2"	23.5	32.1	50.0	55.0	70.0	40	SS2KGP	1RA	PVC13	0.500
50S	M50	15.0	1 1/2"	26.1	2"	31.0	38.2	55.0	60.5	65.0	50S	SS2KGP	1RA	PVC15	0.560
50	M50	15.0	2"	26.9	2 1/2"	35.6	44.0	60.0	66.0	70.0	50	SS2KGP	1RA	PVC18	0.590
63S	M63	15.0	2"	26.9	2 1/2"	41.5	49.9	70.5	77.6	70.0	63S	SS2KGP	1RA	PVC21	0.890
63	M63	15.0	2 1/2"	39.9	3"	47.2	55.9	75.0	82.5	71.0	63	SS2KGP	1RA	PVC23	0.850
75S	M75	15.0	2 1/2"	39.9	3"	54.0	61.9	80.0	88.0	70.0	75S	SS2KGP	1RA	PVC25	1.020
75	M75	15.0	3"	41.5	3 1/2"	61.1	67.9	84.0	92.4	75.0	75	SS2KGP	1RA	PVC26	0.990
90	M90	24.0	3 1/2"	42.8	4"	66.6	79.4	108.0	118.8	113.0	90	SS2KGP	1RA	PVC31	2.990
100	M100	24.0	3 1/2"	42.8	4"	76.0	90.9	123.0	134.2	106.0	100	SS2KGP	1RA	LSF33	3.390
115	M115	24.0	4"	44.0	5"	86.0	97.9	133.4	146.7	128.0	115	SS2KGP	1RA	LSF34	5.320
130	M130	24.0	5"	46.8	-	97.0	114.9	152.4	167.6	129.0	130	SS2KGP	1RA	LSF35	6.350

Для выбора материала добавляйте следующие суффиксы к коду заказа: латунь (суффикс не требуется), никелированная латунь — «S», нержавеющая сталь сорта 316 — «4», алюминий без примесей меди — «1»
При выборе типа резьбы NPT добавьте следующие цифры к суффиксу материала: 1/2" = 31, 3/4" = 32, 1" = 33, 1 1/4" = 34, 1 1/2" = 35, 2" = 36, 2 1/2" = 37, 3" = 38, 3 1/2" = 39, 4" = 310 (для заказа латунного исполнения добавить индекс 0)

Примеры: 32SS2KGP1RA534 = никелированная латунь, 1-1/4" NPT, 50SS2KGP1RA035 = латунь, 1-1/2" NPT, 25SS2KGP1RA432 = нержавеющая сталь, 3/4" NPT, 20SS2KGP1RA5 = никелированная латунь, M20

Если не указано иное, размеры приведены в миллиметрах